

Panasonic

ideas for life



Advanced Hybrid System
先進科技的融合式交換機系統

KX-TES824



KX-T7700系列功能話機

帶給您更完美的話機操作環境

KX-T7735* 三行超大顯示幕 免持聽筒對講



KX-T7730*
顯示型、免持聽筒對講話機



KX-T7750*
免持撥號話機



KX-T7740*
中繼台話機



KX-T7101
訊息點燈單機

* 機型皆提供黑色同型話機

功能	機型	KX-T7735	KX-T7730	KX-T7750	KX-T7101
字母數字顯示 (行x字數)		3 x 16	1 x 16	X	X
雙色燈可程式鍵		12	12	12	X
可程式功能鍵		12	X	X	X
功能調整		導航鍵	導航鍵	X	X
免持聽筒對講		○	○	免持撥號	X
免持聽筒 (撥號) 音量調整		導航鍵	導航鍵	上 / 下鍵	X
聽筒音量調整		導航鍵	導航鍵	上 / 下鍵	○
響鈴音量調整		三段調整 (關/低/高)	三段調整 (關/低/高)	三段調整 (關/低/高)	X
對比度調整		導航鍵	導航鍵	X	X
來電/訊息燈		○	○	○	○
自動應答/靜音		○	○	X	X
語音呼叫		X	X	○	X
外接頭戴式耳機插孔		○	○	X	X

功能表

- 不在訊息顯示
- 密碼輸入 (選擇 / 強制 / 確認)
- 內線交替呼叫一響鈴 / 語音
- 內外線忙線預約
- 自動傳真機轉接
- 自動撥號模式架構 (DTMF/Plus)
- 備用電池介面(內建)
- 語音答錄(BV)*1
- 忙線分機提示音
- 跟隨
 - 一全部
 - 一忙線 / 無應答
 - 一跟隨
 - 一到外線
- 極性反轉偵測*2
- 來電暫留(Call park)
- 來電代接
- 交替保留通話
- 來電轉接
 - 一到分機
 - 一到外線
- 等待訊息
- 會議電話(3方 / 5方)
- 兩外線會談(3方)
- 線路保密功能
- 直入分機振鈴(DIL)
- 直撥分機功能(DISA)
- 三階層自動總機
- 區別撥號音 (依不同撥號音了解設定功能)
- 勿打擾
- 勿打擾中插話
- 開門鎖*1
- 門口機*1
- 中繼台
- 緊急電話
- 內外線忙線插撥 (分機 / 外線)
- 禁止忙線插撥
- 分機群
- 分機密碼 / 系統密碼
- 外部功能抓取功能
- 彈性分機編碼
- 免持聽筒應答
- 保留
- 截聽來電
- 內線撥號
- 通話時間限制(1~32分鐘)
- 登入 / 登出
- 訊息等待
- 保留音樂 / 背景音樂
- 單鍵撥號
- 呼叫總機
- 來電接待語 (OGM)
- 廣播
 - 一全部分機
 - 一分群
 - 一外部
- 拒絕廣播
- 並接分機
- 熱線撥號
- 來電號碼顯示 (支援單機)*1*3
- 停車跳接
- 話機優先抓取迴路
 - 一來電
 - 一撥出
- 程式設定介面(電腦 / 電話)
- 脈衝到複頻轉換
- 重撥
 - 一自動
 - 一最末通
 - 一儲存碼
- 響鈴模式選擇
- 室內監聽 (搭配門口機 / 功能話機)
- 密碼
- 速撥
- 一系統
 - 一個人
- 分機功能清除
- 分機搜尋
- 分機上鎖
- 分機遙控上鎖
- 詳細計費列印
- 服務時段(日 / 夜 / 午夜)
 - 一自動
 - 一手動
- 鬧鈴
- 遙控設定鬧鈴
- 長途撥號限制
- 長途撥號開放
- 來話平均分配(UCD)
- 支援連接語音信箱服務(DTMF / APT)
- 分機移動服務等級 (服務等級)

規格

系統架構

型號	基本	選配				
		(KX-TE82480) 2外線 / 8單機	(KX-TE82481) 2外線 / 8融合分機	(KX-TE82483) 3外線 / 8融合分機	(KX-TE82474) 8單機	(KX-TE82470) 8融合分機
KX-TE824	外線: 3	→ 5 16				
	內線: 8		→ 5 16			
				→ 5 16		
					→ 3 16	
						→ 3 16
			→ 5 16	→ 8 24		
				→ 8 24	→ 6 24	
						→ 6 24
		→ 5 16		→ 8 24		
						→ 6 24

系統擴充(最大)

項目	KX-TE824
總機	1
系統速撥	100
個人速撥	10 / 分機
單鍵撥號	最大 24 / 分機
內線群	8
平均話務分配群	1
長途限撥等級	5
號碼 (確認)	50
來電暫留 (Call park)	10
來電顯示記錄	20 (個人) 300 (共同)
不在訊息	6
訊息等待	8 / 分機
緊急呼叫	5
外部音源	1
外部廣播	1
門口機	4
開門鎖	4
中繼台	2
應答留言 (DISA)	360 秒
應答留言 (BV)	125個訊息或60分鐘

規格

項目	KX-TE824
最大容量	8外線 / 24分機 (16融合加8單機或24融合)
內線迴路	4
撥號方式	外線: 複頻 (DTMF) / 脈衝 (10pps, 20pps) 內線: 複頻 (DTMF) / 脈衝 (10pps, 20pps)
撥號轉換	複頻轉脈衝
接線	外線: 接頭 (2芯) 內線: 接頭 (4芯) 廣播: 插座 外部音源: 插座 計費列印: RS232 介面 (9針 D-SUB) 電器連線: RS232 / USB / Remote modem
詳細來電記錄	詳細記錄: 日期、時間、分機碼、外線編號、撥出號碼、通話時間、號碼、來電號碼顯示*1*3
極性反轉偵測*2	可
語音信箱槽位	2 ports (APT or DTMF)
複頻接收器	2
複頻產生器	1
外線對外線轉接迴路	2
停電轉接槽位	1
直接連接到外部電池	可
電源	交流 110 - 240 V, 50/60 Hz
體積 (長 x 寬 x 高)	368mm x 284mm x 102mm
重量 (完全擴充後)	約 3.5 Kg

配備功能卡

項目	內容	KX-TE824
KX-TE82460	2埠門口機 / 開門鎖介面卡	最大 1
KX-TE82461	4埠門口機 / 開門鎖介面卡**	最大 1
KX-TE82470	8埠融合擴充卡	最大 1
KX-TE82474	8埠單機擴充卡	最大 1
KX-TE82480	2外線 8單機擴充卡	最大 1
KX-TE82481	2外線 8融合擴充卡	最大 1
KX-TE82483	3外線 8融合擴充卡	最大 1
KX-TE82491	OGM語音卡 (1通道, 180秒)	最大 1
KX-TE82492	語音答錄卡 (2通道, 60分鐘)	最大 1
KX-TE82493	3埠來電顯示卡	最大 3
KX-T30865	門口機	最大 4

*1 需選配功能卡

*2 極性反轉需依照電信公司的服務而定。

*3 請與經銷商和電信公司確認是否提供來電顯示服務。

** 連接第一埠之門口機和連接第二埠之門口機不可同時使用；
連接第三埠之門口機和連接第四埠之門口機不可同時使用。

介面

- RS-232C
- USB (1.1)
- 接電池介面
- 門口機 / 開門鎖
- 外部音源
- 外部廣播器

Panasonic

松下資訊科技股份有限公司

Panasonic Systems Sales Taiwan Co., Ltd.

台北縣中和市員山路579號 TEL: (02) 2227-6172

台中營業所 (04) 2472-0088 台南事務所 (06) 223-3562

高雄營業所 (07) 350-3397

網 址: <http://psst.panasonic.com.tw>



經銷商